

ADLER Abbeizer Spray

95126


Univerzálny odstraňovač náterov pre **domácich majstrov a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Vysoko účinný odstraňovač farieb s gélovou konzistenciou aj pre zvislé povrchy. Obzvlášť vhodný na odstránenie starých náterových systémov na báze vody na povrchových úpravách okien. Vďaka dlhej dobe spracovania odstraňuje tiež hrubé vrstvy náterovej hmoty v jednej operácii a je tiež účinný pre viacero dvojzložkových systémov (vykonať predbežnú skúšku). Produkt je formulovaný bez obsahu chlórovaných uhlíkovodíkov.


Oblasti použitia



- Na odstraňovanie povrchovo upravených prvkov, napr. drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt pretrepať.
- Produkt, teplota objektu a teplota miestnosti najmenej + 5 ° C.
- Optimálne podmienky spracovania sú medzi 15 - 25 ° C pri rel. vlhkosti 40 - 80%.
- Odporúča sa kontrola kompatibility materiálu na testovacích povrchoch.
- Tesniace materiály a iné časti citlivé na rozpúšťadlá musia byť odlepené.
- Farebné kovy môžu farbou zmeniť ADLER Abbeizer Express 8313000300.
- Čas pôsobenia odstraňovaču približne 10 minút na jednu lakovú vrstvu.
- Doba pôsobenia odstraňovaču závisí od typu - hrúbky vrstvy, pracovnej teploty a veku náteru. Optimálny čas pôsobenia sa najlepšie určí na testovacom povrchu.
- Silne savé podklady skracujú čas pôsobenia odstraňovaču.
- Vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).
- Zmäknutý starý náter odstráňte pomocou stieracích čepelí ADLER 9591001 alebo škrabkou.
- Očistené miesta dôkladne umyte vodou, aby ste zabránili nežiaducemu sfarbeniu následných vrstiev.
- Zostatok farby - odstraňovača ihneď odstráňte vodou.

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu	striekanie
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca 2 -3

Produkt je pripravení na použitie.

Produkt na hrubo naniesť.

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**


400 ml (obsah balenia má výdatnosť cca 0,8 m²)

Farebné odtiene/stupne lesku

Farblos 95126 (bezfarebný)

Prídavné produkty

ADLER Lackziehklingen 9591001

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 2 roky v originálne uzatvorených nádobách.

Pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Zabrániť vdychnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143).

Uvoľnený starý lak je klasifikovaný ako špeciálny odpad a musí byť zlikvidovaný v súlade s právnymi predpismi.