

Scheda tecnica

Aqua-Hardener 8450

8450

Catalizzatore per sistemi vernicianti ADLER a base acqua per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8450000210



Indicazioni generali

Catalizzatore a base di poliisocianato per sistema verniciante a base acqua.

Campi di applicazione



Componente indurente per vernici per mobili ADLER all'acqua nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni.

Componente catalizzatore per rivestimenti per finestre e porte d'ingresso bicomponenti a base d'acqua.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Aqua-Hardener 8450 (8450) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice. Si consiglia di attendere circa 10 minuti prima di procedere alla lavorazione.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.

Pulizia degli utensili



Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

Si prega di osservare la nostra ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

technical_datasheet_footer_previous_version


ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Tel.: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 6 unit.month in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.