

## Arova Aqua-Toner P

9004

Watergedragen pigmentconcentraten voor **industrie** en **handel**

### PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

89103 ff

Algemeen

Watergedragen kleurpigmentconcentraten voor het kleuren van watergedragen Arova-beitsen.


Toepassingsgebieden



Het kleuren van watergedragen Arova beitsen volgens **ARL 113 - Kleuringinstructies voor Arova beitsen**.

### VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Vanwege de hoge concentraties wordt het kleuren van beitsen met Arova Aqua-toners alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers.
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen beitsen.
- Gebruik het product niet als beits!
- Neem onze **ARL 113 – Kleuringinstructies voor Arova beitsen** in acht.
- Toe te voegen hoeveelheid voor beits:  
Totale hoeveelheid Arova Aqua-toner: max. 20% gewichtsdelen, afhankelijk van de gekozen beits.
- Goed roeren!
- Beitsen die zijn gekleurd met Arova Aqua-toners kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

**Gereedschap schoonmaken**

Onmiddellijk na gebruik met water.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING****Formaten van de verpakkingen**

5 kg, 1 kg (afhankelijk van de kleur)

**Kleuren / glansgraden****Standaardkleur(en):**

Wei (89103)  
Gelb (89104)  
Rot (89107)  
Schwarz (89108)  
Blau (89110)  
Wei (89156)

Dit technische gegevensblad is van toepassing op alle kleuren van Arova Aqua-Toner P (9004) en kleurnummer.

**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.



Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

**Veiligheidstechnische informatie**

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.