

## Arova Classic

1333

Watergedragen **loofhoutbeits** voor een beitslook zonder geaccentueerde poriën, voor **industrie en handel**

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen


Watergedragen loofhoutbeits met goede lichtechtheid voor transparante beitseffecten zonder geaccentueerde poriën, op fijn- en grofporig loofhout. Het product is bijzonder geschikt voor het overschilderen met een kleurloze, watergedragen houtlak. Ook aflakken met een oplosmiddelgedragen lak is mogelijk.

#### Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**  
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

#### Toepassingsgebieden




Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds

Afhankelijk van de toegepaste meubellak is het product geschikt voor oppervlakken in de meubel- en interieurbouw in toepassingsgebieden II - IV conform ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Airmix- of Airless-lagedrukapparaten zijn ook geschikt voor het aanbrengen van beits. Aanbrengen met een kwast of spons is ook mogelijk op kleine oppervlakken.
- Houtsoorten met een laag opnamevermogen hebben minder lagen nodig dan houtsoorten met een hoger vermogen.
- Bij grofporige loofhoutsoorten zoals essen- of eikenhout kan een beitslook met geaccentueerde poriën worden verkregen als de beits kort na het aanbrengen eerst dwars op en vervolgens langs de houtnerfrichting wordt uitgestreken.
- Voor een zeer gelijkmatige beitslook kan tot maximaal 10% Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) worden toegevoegd – vooral bij esdoorn en beuken. Bij het gebruik van hoeveelheden van meer dan 10% kunnen hechtingsproblemen ontstaan.

- Verschillende houtsoorten zoals eiken en hout van diverse exotische bomen bevatten in water oplosbare stoffen, die geactiveerd worden door aflakken met watergedragen meubellakken. Wij adviseren bij hout dat rijk is aan inhoudsstoffen een voorbehandeling met Aduro Primer (2523) om verkleuringen of markeringen te voorkomen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

### Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5
Rendement per toepassing (m <sup>2</sup> /l)	8

Het aangegeven rendement is inclusief spuitverlies.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

### Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)



Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	12 uur(en)
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	5 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Vermijd direct zonlicht!

### Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

## ONDERGROND

### Soort ondergrond

Fijn- en grofporig loofhout

Bijzonder aanbevolen: Beuk / Esdoorn / Vogeloog-esdoorn / Els / Kers / Walnoot / Eiken / Es

### Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

### Ondergrondvoorbereiding

Houtschuurgang Korrel 150 - 180

Het bevochtigen van het geschuurde hout en het na droging gladschuren met korrel 180 - 220 wordt aangeraden; deze stap is absoluut noodzakelijk voor massief eiken.

## COATINGOPBOUW

### Aanbrengen van de beits

2 x Arova Classic (1333)

Gelijkmatig en met iets extra hoeveelheid in de houtnerfrichting, zodat de oppervlakken lichtjes nat lijken.

**Volgende laag**

Arova Classic (1333) kan met zowel water- als oplosmiddelgedragen meubellakken worden overschilderd. Voor lichte beitskleuren adviseren wij over het algemeen het gebruik van lichtechte lakken zoals bv. Aduro Legnopur (2513) of Bluefin Resist (2963). Bij gebruik van niet-lichtechte laktypes moet er rekening mee worden gehouden dat de uiteindelijke kleur enigszins gelig zal zijn; dit effect neemt toe met het ouder worden.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**

**Formaten van de verpakkingen** 11, 5l

**Kleuren / glansgraden****Standaardkleur(en):**

Farblos (1333400100)  
 Bambus (1333400110)  
 Vanille (1333400120)  
 Curry (1333400130)  
 Safran (1333400140)  
 Lichtbraun (1333400150)  
 Thymian (1333400160)  
 Bernstein (1333400170)  
 Nussbaum Hell (1333400180)  
 Cherry (1333400190)  
 Antik (1333400200)  
 Pfeffer (1333400210)  
 Nussbaum Dunkel (1333400220)  
 Kakao (1333400230)  
 Wenge (1333400240)  
 Espresso (1333400250)

Alle kleuren kunnen met elkaar worden vermengd en indien nodig met Arova Classic Farblos (1333400100) worden verdund.

Bij sterke verdunning kan door de natuurlijke kleur van het hout en de natuurlijke vergeling van het hout na verloop van tijd een merkbare kleurverschuiving optreden.

De uiteindelijke kleur is in wezen het resultaat van de natuurlijke kleur van het hout, de opbrenghoeveelheid, de kleur van de beits en de kleur van de coating.

De kleurtint verandert als de lak in contact komt met metaal.

Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.

**Toevoegingsproducten**

Aduro Legnopur (2513)  
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
 Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)  
 Bluefin Resist (2963)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

## OVERIGE AANWIJZINGEN

### Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.  
Bewaar koel, maar vorstvrij.

### Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) inzien.