

Clean Abbeizer-Spray

8311


Univerzálny odstraňovač náterov pre domáce aj remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysokoučinný odstraňovač náterov vo forme spreja s gélovou konzistenciou, vhodný aj na zvislé plochy. Je špeciálne vhodný na odstraňovanie starých náterových systémov na báze vody z okien. Vďaka dlhej dobe pôsobenia odstraňuje aj hrubé vrstvy náteru v jednom kroku a je účinný aj pri mnohých dvojzložkových systémoch (vykonajte predbežnú skúšku). Prípravok neobsahuje žiadne chlorované uhľovodíky.


Oblasti použitia



Na odstraňovanie náterov z malých povrchov, ako sú napr. drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Odporúča sa skúška znášateľnosti materiálu na skúšobnej ploche.
- Tesniace materiály a iné časti citlivé na rozpúšťadlá musia byť prelepené.
- Odtieň neželezných kovov sa môže zmeniť Clean Abbeizer-Spray (8311).
- Doba pôsobenia cca 10 minút na jednu vrstvu.
- Doba pôsobenia závisí od typu, hrúbky vrstvy, pracovnej teploty a veku náteru. Optimálny čas pôsobenia sa najlepšie určí na testovacom povrchu.
- Silne savé podklady skracujú čas pôsobenia.
- Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!
- Odstráňte napučalý starý náter pomocou Škrabka na lak (9504) alebo škrabky na odstraňovanie náteru.
- Očistené miesta dôkladne umyť vodou, aby sa zabránilo nežiaducemu sfarbeniu následných vrstiev.
- Produkt na dosiahnutie plnej účinnosti naneste v dostatočnom množstve a povrch dodatočne zakryte fóliou.

Technika nanášania

	Striekanie
Množstvo naneseného prípravku na jednu aplikáciu (ml/m ²)	300 – 500

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Produkt sýto naniesť.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

400 ml (Obsah balenia vystačí na cca 0,8 m²)

Farebné odtiene/stupne lesku

Štandardné výrobky:
Clean Abbeizer-Spray (8311080969)

Súvisiace produkty

Škrabka na lak (9504)
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Uvoľnený starý lak je klasifikovaný ako špeciálny odpad a musí byť zlikvidovaný v súlade s právnymi predpismi.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.