

Technisches Merkblatt

Clean-Parkettpflege

7204

Pflegemittel für Böden für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasierte Bodenpflege für seidenglänzend und glänzend lackierte Böden. Clean-Parkettpflege bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder einen seidigen Glanz.

Anwendungsgebiete




Für alle lackierten Holz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden sowie PVC-Bodenbeläge.

Achtung: Nicht geeignet für matt und stumpfmatt lackierte Böden sowie geölte Böden.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Zuerst den Boden mit Clean-Parkettpflege feucht wischen.
- **Pflege für intakte Böden:**
10 % Clean-Parkettpflege dem sauberen Wischwasser zusetzen und mit dem beige packten Wischtuch gleichmäßig auftragen.
- **Auffrischung für alte, abgenutzte Böden:**
1 - 2 Aufträge (1 Teil Clean-Parkettpflege + 1 Teil Wasser), beige packtes Wischtuch verwenden
- **Beschädigte Beschichtungen:**
Können nicht allein durch Anwendung von Clean-Parkettpflege saniert werden, sondern müssen abgeschliffen und wieder neu mit ADLER Floor-Produkten versiegelt werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik



	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	20* 200**

* unverdünnt

** verdünnt 1:9 mit Wasser

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)




ca. 1 - 2 h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11 - Polyflasche

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.