

Epoxy-Spritzverdünner 8011

8011

Diluyente per verniciatura a spruzzo per 2K-Epoxy-Grund 5604 per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8011000210

Indicazioni generali

Diluyente speciale per la regolazione della viscosità di spruzzatura di 2K-Epoxy-Grund 5604. Ideale per la pulizia degli strumenti di lavoro.

Campi di applicazione



Aggiunta per Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).
Per la pulizia degli utensili

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Epoxy-Spritzverdünner 8011 (8011) nella vernice catalizzata.
- **Osservare le quantità di aggiunta e le istruzioni di lavorazione riportate nelle schede tecniche dei rispettivi prodotti.**
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1l, 5l

Prodotti complementari

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

GISCODE

M-VM04

3-0 ZKL 8011 | 10/25 | sostituisce 2-0

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Tel.: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
