

KREIDEFARBE

4163

Vernice di tendenza per il fai-da-te, elegante e decorativa per le abitazioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Smalto a base di gesso opaca a base di acqua per ambienti interni con un elevato contenuto di materie prime naturali (oltre il 70%). Utilizzazione universale su diversi supporti. Questo prodotto quasi inodore e a basso impatto ambientale, con un perfetto potere coprente, è resistente al blocking, facile da applicare, privo di solventi aromatici, di formaldeide e non ingiallisce. Eccellente per look vintage, nostalgici e retrò.

Privo di protettivi chimici per il legno.

Caratteristiche particolari e norme



- **Marchio ADLER GREEN** - testato secondo 3 categorie: Ambiente, salute e sicurezza e durata. Consultare anche la scheda di sostenibilità.
- **ÖNORM EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2** Residenza al sudore e alla saliva
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+


Campi d'impiego



- Rivestimento razionale su legno, metallo, PVC duro e vecchi rivestimenti portanti per l'interno.
- Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione normale.
- Porte interne
- Elementi di pareti e soffitti in legno all'interno
- Non idonea per il rivestimento di superfici di pavimenti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.

03-23 ZKL 4163

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza disponibili.

- Utilizzare sigillanti e nastri adesivi compatibili con le vernici all'acqua.
- Utilizzare strumenti a pennello e a rullo idonei alle vernici laccate a base di acqua.
- Rivestire accuratamente e coprire con nastro adesivo appropriato gli oggetti che non devono essere verniciati.
- Testare la compatibilità, l'aderenza e la tonalità del colore con il supporto su delle superfici di prova.

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	A pennello	A rullo
Resa per mano (m ² /l) ¹⁾	ca. 8 – 10	

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 6 ore
-------------------	----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso e sapone.

Per l'eliminazione di resti induriti di prodotto raccomandiamo Abbeizer-Express 8313.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno, derivati del legno, metallo, PVC duro in interni

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente.

Umidità del legno

Legno di latifolia: 12 % +/- 2 %

Legno di conifera: 15 % +/- 2 %

Preparazione del supporto	<p>Legno e derivati del legno Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose. Carteggiatura del legno grana 120 - 150</p> <p>Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi Carteggiare opaco con vello abrasivo e Entfetter 8009.</p> <p>PVC duro e materiali sintetici rivestibili Carteggiare opaco con vello abrasivo e Entfetter 8009.</p> <p>Vecchi strati di vernice Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
----------------------------------	--

CICLO DI VERNICIATURA

Indicazioni generali	I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.
Fondo	<p>1 x Kreidefarbe 4163</p> <p>Vecchi strati di vernice Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice. Le aree danneggiate nei rivestimenti non intatti devono essere pretrattate in base al rispettivo supporto. Ciclo di verniciatura come prima applicazione su legno nuovo.</p>

Carteggiatura intermedia 	<p>Se necessario con grana 240 - 280</p> <p>Rimuovere la polvere di carteggiatura.</p>
--	--

Applicazione intermedia e finitura	1 x Kreidefarbe 4163
Per sollecitazioni più elevate o maggiore brillantezza	<p>È necessaria 1 ulteriore applicazione di vernice Holzlack 4208 per mobili e parquet</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>

MANUTENZIONE E RINNOVO

Manutenzione e rinnovo	<p>Pulizia con Clean-Möbelreiniger 7202. Manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus 7222.</p> <p>Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Ciclo di verniciatura come prima applicazione.</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
-------------------------------	---

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	375 ml, 750 ml
-------------------	----------------

Tonalità / gradi di brillantezza

Le tonalità Alpine Selection selezionate sono mescolabili tramite il sistema **tintometrico ADLER Color4you**.

Color4You 


Vernici base:

Base W10 4163000010
Base W30 4163000030

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
- I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 3 mesi.
- Consultare le nostre linee guida **ARL 800 - direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You**

Prodotti complementari

Abbeizer-Express 8313
Entfetter 8009
Möbel- und Parkett Holzlack 4208
Clean-Möbelreiniger 7202
Clean-Möbelpflege Plus 7222

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto COV Valore limite UE für KREIDEFARBE (Cat. A/d): 130 g/l. Kreidefarbe contiene al massimo 50 g/l COV.

CODICE GIS

BSW10

Dichiarazione degli ingredienti in conformità con il VdL-RL 01

Dispersione di copolimeri acrilici, pigmenti inorganici bianchi e colorati/pigmenti organici (a seconda della tonalità), sostanze riempitive minerali, acqua, glicoli e glicoleteri, additivi reologici, interfacciali e umettanti, agenti neutralizzanti, agenti antischiuma, conservanti.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di vernici a basso contenuto di sostanze nocive.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.

In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto.

Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
