

Legno Holzbodenseife

7031

Koncentrát na údržbu naolejovaných drevených a parketových podláh v interiéri pre domáce majstrovanie a komerčné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

7031000210

Všeobecne

Vysoko kvalitné mydlo na pravidelné čistenie a starostlivosť. Podlaha sa čistí, ošetruje a zušľachťuje v jednom kroku. Vysoká čistiaca sila pri neutrálnej hodnote pH. Mydlo na drevené podlahy Legno-Holzbodenseife (7031) zanecháva hodvábne matný ochranný film. Antistatické.

Zvláštne vlastnosti
a skúšobné normy



- ADLER green**
Produkty ADLER green sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené ADLER green.


Oblasti použitia



Olejované, voskované, lúhované drevené a parketové podlahy, korkové podlahy a laminátové podlahy.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Legno Holzbodenseife (7031) sa musí pred použitím zmiešať s vodou:

Príprava roztoku na utieranie a čistenie

Miešanie Produkt: Voda	Naolejované podlahy: 1:100 Laminátové podlahy: 1:300
Množstvo prídavku Produkt (ml) k vode (l)	Naolejované podlahy: cca 8 – 10 ml Laminátové podlahy: cca 2,5 – 3 ml

- Rovnomerne nanášať mopom alebo handričkou, nie príliš namokro.
- Neumývať vodou, inak bude odstránený ochranný film.

- Upozornenie: V prípade drevín, ako je dub, ktoré sú bohaté na extraktívne látky, môže napriek neutrálnej hodnote pH dôjsť k miernemu zafarbeniu (vykonať predbežnú skúšku).

Technika nanášania

	Vytieranie
Riedenie	teplá voda
Výdatnosť na nános (m²/l)	ca. 500 m ²

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Sušenie (prístupné)

1 - 2 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

PODKLAD**Druh podkladu**

Olejované, voskované, lúhované drevené a parketové podlahy, korkové podlahy a laminátové podlahy.

Príprava podkladu

Čistenie nasucho pomocou metly alebo vysávača.

PRACOVNÉ KROKY**Nános produktu**

1 – 3 x Legno Holzbodenseife (7031)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

1l, 2,5l

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

GISCODE

GU40

Technicko-bezpečnostné údaje

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.