

## Top-Cleaner

7208

Rengöringsmedel för fönster och ytterdörrar för DIY, industri och hantverk

### PRODUKTBESKRIVNING

#### Allmänt

Specialrengöringsmedel för laserande och täckande ytbehandlingssystem. Innehåller rengörande ämnen samt vätnedel som utan vidare tar bort damm och smuts.

#### Användningsområden



För rengöring av målade ytor på fönster och ytterdörrar samt utemöbler. Anpassad till systemet med Top-Care (7227) i paketet Windoor Care-Set (7229).

### BEARBETNING

#### Bearbetningsinstruktioner



- Ska skakas om innan appliceringen.
- En produkt-, objekt- och rumstemperatur på minst + 15 °C krävs.
- De optimala bearbetningsförhållandena är mellan 15 - 25 °C och en relativ luftfuktighet på 40 - 80 %.
- För djuprengöring av målade trädelar, fukta rengöringsduken med Top-Cleaner (7208) och applicera produkten över hela ytan. Tvätta av med varmt, rent vatten för att avlägsna vidhäftande smuts.
- Var uppmärksam på vår **ARL 304 – Arbetsriktlinjer för beläggning av dimensionsstabila och begränsat dimensionsstabila komponenter – Underhåll och reparation.**

#### Appliceringsteknik



	Våttorkning
Drygnet per applicering (m <sup>2</sup> /l)	ca. 40 m <sup>2</sup>
Appliceringsmängd per applicering (ml/m <sup>2</sup> )	20 -30

Den faktiska förbrukningen påverkas av arbetsstyckets form och ytegenskaper samt typen av applikation.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### Förpackningsstorlekar

250 ml


#### Tillägsprodukter

Top-Care (7227)  
Windoor Care-Set (7229)  
Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

---

**YTTERLIGARE INFORMATION**

---

**Hållbarhet/lagring**

Minst 3 År i förseglade originalförpackningar.

Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C).

---

**Säkerhetsteknisk information**

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---