

PREHĽAD ŠPECIÁLNYCH PRODUKTOV NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ



Produkt	Obj. č.	Oblasť použitia	Prídavok vody/riedidla	Spracovanie	Hrúbka mokrej vrstvy	Spotreba na bm hranolu	Čas sušenia	Balenie	Poznámka
---------	---------	-----------------	------------------------	-------------	----------------------	------------------------	-------------	---------	----------

Impregnácie a základné laky

Aquawood Primo A1 až A6		ihličnaté i listnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	4 l, 22 l, 120 l	impregnácia v odtieňoch
Aquawood Primo A2 Weiß	545205000ff	ihličnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	4 l, 22 l, 120 l	biela impregnácia na drevo-hliníkové okná a pre krycie systémy
Aquawood Primo Holz Alu		ihličnaté i listnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	5 l, 25 l, 100 l	bezfarebná impregnácia na drevo-hliníkové okná
Aquawood Ligno+ Base	5796ff	smrek, smrekovec a dub (na dub odtieň Eiche)	pripravené na spracovanie	máčanie, polievanie	–	0,04 l	4 hod	5 l, 25 l, 120 l	impregnačný základ pre systém Ligno+

Medzivrstvy a plniče

Aquawood Intermedio DQ	5706000200	najmä ihličnaté dreviny	podľa odporúčanej viskozity	máčanie, polievanie	–	0,035 kg	2 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	máčacia medzivrstva
Aquawood Intermedio ISO	5705000200	izolačná medzivrstva na smrekovec a dub	pripravené na spracovanie	striekanie	125 – 150 µm	0,075 kg	2 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	izolačná striekacia medzivrstva
Aquawood Diamond-Sealer L/D	L – 5723000200 D – 5520050000	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	125 – 150 µm na dube, smrekovci a meranti 2x	0,075 kg	5 hod	20 kg	L pre lazúrovací; D pre krycí
Aquawood Protor Base L/D	L – 5807ff D – 5806ff	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	126 – 150 µm na dube, smrekovci a meranti 2x	0,075 kg	5 hod	2,7 kg, 8 kg, 22 kg	L pre lazúrovací; D pre krycí
Aquawood Ligno+ Sealer	59110	smrek, dub a smrekovec	pripravené na spracovanie	máčanie, polievanie	–	0,04 kg	4 hod	5 kg, 25 kg, 120 kg	máčacia medzivrstva pre systém Ligno+
Aquawood Ligno+ Sealer SQ	59114	smrek, dub a smrekovec	pripravené na spracovanie	striekanie	100 – 120 µm	0,06 kg	4 hod	5 kg, 25 kg	striekacia medzivrstva pre systém Ligno+

Vrchné polotransparentné lazúry

Aquawood Natureffekt	5370ff 5395ff	ihličnaté i listnaté dreviny	pripravené na spracovanie	striekanie	250 – 275 µm	0,17 kg	12 hod	5 kg, 25 kg	len na drevo-hliníkové okná
Aquawood Nativa	5195ff	ihličnaté i listnaté dreviny	pripravené na spracovanie	striekanie	225 – 275 µm	0,17 kg	12 hod	5 kg, 20 kg	len na drevo-hliníkové okná
Aquawood Diamond-Top L	5196ff	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	225 – 270 µm	0,17 kg	12 hod	4 kg, 20 kg	tiež systém CCT
Aquawood Protor-Finish L	5809ff	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	225 – 270 µm	0,17 kg	12 hod	2,7 kg, 8 kg, 22 kg	–
Aquawood Ligno+ Top M	5192ff	smrek, smrekovec, dub	pripravené na spracovanie	striekanie	225 – 270 µm	0,17 kg	12 hod	5 kg, 25 kg	vrchná lazúra pre systém Ligno+

Vrchné krycie lazúry

Aquawood Diamond-Top D	5090ff	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	225 – 270 µm	0,17 kg	12 hod	4 kg, 20 kg	vrchný krycí systém Diamond
Aquawood Protor-Finish D	5808ff	ihličnaté i listnaté dreviny	prídavok tužidla	striekanie	225 – 270 µm	0,17 kg	12 hod	2,7 kg, 8 kg, 22 kg	vrchný krycí systém Protor

Tmely na čelné drevo

Arteko Elastik	7527ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	z tuby	–	lokálna aplikácia (tmel)	2 – 4 hod	320 ml	len pre krycie systémy
V-Fugensiegel	5563ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	z tuby	–	lokálna aplikácia (tmel)	1 hod	250 g	pre lazúrovacie systémy
Hirnholzversiegelung	55621ff	ihličnaté i listnaté dreviny	–	natieranie	–	lokálna aplikácia (tmel)	2 hod	0,75kg, 5kg, 25kg	pre lazúrovacie i krycie systémy

* prídavkom vody bude impregnačný základ svetlejší, nutné urobiť vzorku pred lakovaním

** podľa hrúbky medzivrstvy



systém na drevo-hliníkové okná
 systém Diamond
 systém Protor
 systém Ligno+

Adresa: ADLER Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza
 Objednávky: objednavky@adler.sk; 0903 285 469
 Technická podpora: 0903 285 468, 0903 285 472